

## ACCU-metaalscharen systeem 3000

### Accu's:

- n krachtige accu BXS 12 Volt/ 2 Ah/ 24 Wh

### Lader:

- n **Snellader SRC Power Base 15**  
kenmerkt zich door de computergestuurde impulsload-techniek. Deze zeer snelle, zuinige en voorzichtige manier van laden zorgt voor een 3-voudige levensduur van de accu (tot 3000 x laden)
- n volautomatische functies: Herkennen van de spanning en capaciteit van de laadtoestand en de temperatuur van de accu
- n LED-indicatie van de laadtoestand en eventuele storingen
- n automatische omschakelen van snel- naar rust-laden

### Motor:

- n **Power-Plus-Motor:** 30%  
méér kracht en uithoudingsvermogen
- n ergonomisch gestroomlijnde motor
- n tot **120 meter knippen** met één acculading

### Opties:

- n Lader RC Power Base 60 (60 minutes)
- n Mobiele-Lader MRUC 60, 12 - 24 Volt voor auto, vrachtwagen, boot, etc.



### Complete montagesets:

5-delig profi set BXS12 bestaande uit:

- 1 schaar + 1 accu,
- 1 reserve accu,
- 1 snellader SRC (15 min.)
- 1 koffer

4-delig set RC12 bestaande uit:

- 1 schaar + 1 accu,
- 1 lader RC (60 min.)
- 1 koffer

DRÄCO accu metaalscharen Systeem 3000			AK 3010	AK 3013	AK 3017	AK SD7	AK 3520	AK 3514 Felsschaar	AK 3514-7R Bochtenschaar
<b>Capaciteit</b>									
staal	400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,0	1,3	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
RVS/ Inox	600 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
RVS/ Inox	800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,4	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
aluminium	250 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
kleinste binnenradius		mm	50	100	175	45	200	200	45
werksnelheid		m/min	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5
toerental		min <sup>-1</sup>	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200

*Gebruiksmogelijkheden van de accu scharen: zie SD5-1, S1001N-1, 2017, SD7-1, 3520, 3514-2 en 3514-7R.*

DRÄCO accu knabbelscharen Systeem 3000			AK 3160	AK 3161	AK 3200
			Profielknabbelschaar		
<b>Capaciteit</b>					
staal	400 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,6	1,6	2,0
RVS/ Inox	600 N/mm <sup>2</sup>	mm	1,0	1,0	1,5
RVS/ Inox	800 N/mm <sup>2</sup>	mm	0,7	0,7	1,0
aluminium	250 N/mm <sup>2</sup>	mm	2,5	2,5	2,5
kleinste binnenradius		mm	70	50	4
werksnelheid		m/min	1	1	1
slagen		min <sup>-1</sup>	1200	1200	1200

*Gebruiksmogelijkheden van de accu knabbelscharen: zie PN 4360, PN 4361 en PN 4320.*

# Accuscharen systeem 3000 overzicht

## AK 3010

- n ideaal voor zinkverwerking op het dak
- n zeer wendbaar
- n knipt braamvrij en zonder vervorming
- n tot 1 mm plaatijzer - tot 1,5 mm zink

metaalschaar



## AK 3013

- n ideaal voor het knippen van uitsparingen en afkorten van alle metaalsoorten
- n ook voor U-, C- en L- Profielen
- n knipt braamvrij en zonder vervorming
- n universele metaalschaar

metaalschaar



## AK 3017

- n ideaal voor het knippen van uitsparingen en afkorten van alle metaalsoorten
- n ook voor U-, C- en L- profielen
- n knipt braamvrij en zonder vervorming
- n hoge capaciteit

metaalschaar



## AK SD7

- n bochtenschaar ideaal voor kort bochtenwerk
- n tot 1,7 mm plaatijzer - tot 2,5 mm zink

## AK 3520

- n Ideaal voor het veilig afkorten en uitsparen van **kabelgoten**

## AK 3514-2 (zonder afbeelding - als 3514-7R)

- n ideaal voor het knippen van **dakfelsnaden** en **naadgefelste (spiro) buizen**

## AK 3514-7R

- n ideaal voor het knippen van korte bochten/ rondingen (Ø 90mm) in **naadgefelste buizen**

metaalscharen



## AK 3160 (korte voet)

- n ideaal voor damwandprofiel tot 1,6 mm

## AK 3161 (lange voet)

- n ideaal voor dakplaat tot 1,6 mm



profielknabbelschaar



## AK 3200

- n ideaal voor uitsparingen in vlakke plaat b.v. schakelkasten

Knabbelscharen

