



Metaalschaar tot 1,6 mm

1016-1

NIEUW



- knipt braamvrij en zonder vervorming
- hoge knipsnelheid
- uniek spaangeleiding-systeem minimaliseert eigen krachtsinspanning!
- messen zijn na te slijpen
- hoge standtijd
- snijspeling instelbaar!
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
- vingerveilig knipmechanisme
- kan links- & rechtsom knippen
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
- ideaal voor het knippen van U-, C- en L-profielen
- minimaal onderhoud
- stationaire montage mogelijk
- werkt geluidsarm
- de lichte, compacte en robuuste schaar is zowel in de montage als ook in de massaproductie d.m.v. lineaire geleidesystemen inzetbaar

Voordelen van de 1016-1

- universele schaar voor installatiebedrijven, montage en ambacht, metal stud profielen
- ook als snoerloze accuversie (type AK3016) leverbaar



Transportkoffer metaal 18000



Strokensnijder S/01
Aanslag voor het knippen van
parallele stroken tot 100, 250 en 500
mm

- Montage in de bankschroef dmv platte zijkant van de schaarkop

Advies.

- gebruik een vertand mes bij het knippen van poedergecoat materiaal



Uitsparingen (gat voorboren, ca. 10 mm)



Knippen van profielen

DRACO metaalschaar		1016-1	
Max. capaciteit		<i>Art.nr.:</i> 90016	
Staal	400 N/mm ²	mm	1,6
RVS/Inox	600 N/mm ²	mm	1,3
RVS/Inox	800 N/mm ²	mm	1,0
Non ferro	250 N/mm ²	mm	2,5
Kleinste binnenradius		mm	140
Werknelheid. max.		m/min	7
Aantal slagen ±		min ⁻¹	3900
Motor vermogen		Watt	300
Gewicht		kg	1,6

1016-1			
Slijtageonderdelen			
Mes standaard	01013	Mes vertand	01013z
Stel zijmessen	BG13074		
Mes-as set	BG12555		
Optionele toebehoren			
Transportkoffer metaal	18000		
Strokensnijder S/01	bis 100 mm	10059	
Strokensnijder S/01	bis 250 mm	10060	
Strokensnijder S/01	bis 500 mm	10061	
Steunrol metaal	BG10077		

De machines worden gebruiksklaar geleverd

BG=bouwgroep / set

Andere voltages op aanvraag