



Pneumatische Metaalscharen 1910, 1913 & 1920

- knipt braamvrij en zonder vervorming
 - hoge knipsnelheid
 - uniek spaangeleidings-systeem minimaliseert eigen krachtsinspanning
 - messen zijn na te slijpen
 - hoge standtijd
 - slijpspeling instelbaar!
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - speling te corrigeren na het slijpen van de messen
 - vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
 - moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
 - ideaal voor het knippen van U-, C- en L –profielen
 - minimaal onderhoud
 - stationaire montage mogelijk
 - werkt geluidsarm
 - toerental traploos regelbaar
 - ideaal voor explosiegevoelige omgeving
- vingerveilig knipmechanisme



Strokensnijder S/01



Uitsparingen (gat voorboren, ca. 10-14 mm)

Specifiek 1910:

- ideaal voor autoplaat en zinkwerk
- inbouw van sunroofs
- knippen van korte bochten en rechte stukken
- schadeherstel
- plafondbouw, inbouw van spots, uitsparingen.
(pneumatische versie van de SD5-1)



Specifiek 1913:

- universele metaalschaar voor diverse toepassingen
- oldtimer restauratie
- knippen van U-,C- en L-profielen
- pneumatische versie van de S1001N-1



Specifiek 1920:

- voor constructiebedrijven, luchtkanalenbouw, schakelkastenbouw etc., dus overal waar een hogere capaciteit wenselijk is en/ of vonkvrij gewerkt moet worden. (pneumatische versie van de 1020-1)



Knippen van profielen

DRÄCO pneum. Metaalscharen		1910	1913	1920
Capaciteit	Art.nr.:	90711	90722	90723
Staal	mm	1,0	1,3	2,0
RVS/ Inox	mm	0,7	1,0	1,5
RVS/ Inox	mm	0,4	0,7	1,3
Aluminium	mm	1,5	2,0	3,0
Kleinste binnenradius	mm	50	100	200
Werknelheid	m/min	9	9	9
Slagen	min ⁻¹	3000	3000	3000
Luchtverbruik (6bar / min)	m ³ ±	0,18	0,18	0,18
Vermogen ca.	Watt	200	200	200
Gewicht	kg	1,3	1,3	1,3
Geluidsniveau	db(A)	78	78	78

Slijtageonderdelen	1910	1913	1920
Mes	01011	01001	010135
Stel zijmessen	BG13574/1	BG10600	BG13574
Mes-as set	BG12555	BG12555	BG12555

Toebehoren, optioneel		
Steunrol kunststof		BG10076
Steunrol metaal		BG10077
Transportkoffer		18000
Strokensnijder S/01	tot 100 mm	10059
Strokensnijder S/01	tot 250 mm	10060
Strokensnijder S/01	tot 500 mm	10061

De machines worden gebruiksklaar geleverd.

BG=bouwgroep / set

Andere voltages op aanvraag.




Pneumatische Metaalscharen 19/3514-2, 19/3514-7R & 19/3520

- knipt braamvrij en zonder vervorming
- hoge knipsnelheid (7 m/min)
- uniek spaangeleidings-systeem minimaliseert eigen krachtsinspanning!
- messen zijn na te slijpen
- hoge standtijd
- slijpspeling instelbaar!
Dit maakt het mogelijk:
 - zeer dun materiaal te knippen
 - spelning te corrigeren na het slijpen van de messen
- vingerveilig knipmechanisme
- vrij zicht op het werkoppervlak, lijnen en sjablonen
- moeiteloos knippen van rechte stukken en korte bochten
- minimaal onderhoud
- stationaire montage mogelijk
- werkt geluidsarm
- toerental traploos regelbaar
- ideaal voor explosiegevoelige omgeving
ook in de recycling

- Specifiek 19/3514-2:
- ideale schaar voor gebruik in de afvalverwerking en de recycling industrie, etc. Knipt snel en makkelijk over felsnaden van vaten. Hierdoor ideaal voor het verwijderen van deksels. Voor het ledigen van vaten en blikken zonder restanten
 - vonkvrij knippen in de recyclingindustrie
 - vertand mes standaard voor betere grip op gecoat en vies materiaal (pneumatische versie van de 3514-2)

- Specifiek 19/3514-7R
- knippen van korte bochten en rechte stukken
 - ideaal voor uitsparingen, ook felste buizen en pijpen (pneumatische versie van de 3514-7R)

- Specifiek 19/3520
- ideaal voor het knippen van goten, U,-C-en L-profielen (pneumatische versie van de 3520)



vat knippen met de 19/3514-2



DRACO pneum. Metaalscharen		19/3514-2	19/3514-7R	19/3520
Capaciteit	Art.nr.:	90724	90725	90727
Staal	mm	2,0	2,0	2,0
RVS/ Inox	mm	1,5	1,5	1,5
RVS/ Inox	mm	1,3	1,3	1,3
Aluminium	mm	3,0	3,0	3,0
Kleinste binnenradius	mm	200	45	200
Werksnelheid	m/min	9	9	9
Slagen	min ⁻¹	3000	3000	3000
Luchtverbruik (6bar / min)	m ³ ±	0,18	0,18	0,18
Vermogen ca.	Watt	200	200	200
Gewicht	kg	1,3	1,3	1,3
Geluidsniveau	db(A)	78	78	78

Slijtage-onderdelen	19/3514-2	19/3514-7R	19/3520
Mes	035141	371401	035201
Stel zijmessen	BG35146	BG37222	BG35020
Mes-as set	BG35055	BG35055	BG35055

Toebehoren, optioneel		
Steenrol kunststof		BG10076
Steenrol metaal		BG10077
Transportkoffer		18000
Strokensnijder S/01	100 mm	10059
Strokensnijder S/01	250 mm	10060
Strokensnijder S/01	500 mm	10061

De machines worden gebruiksklaar geleverd.

BG=bouwgroep / set

Andere voltages op aanvraag.