

## Accu-Scharen System 3000 Ni-Cd/MH

### Accus:

- Ni-Cd BXS 12 Volt/2Ah/ 24Wh  
of Ni-MH MXL 14.4 Volt/3Ah/43,2Wh

### Charger:

- Snellaadapparaat SRC Power Base 15 kenmerkt zich door de computergestuurde impulslaad-techniek. Deze zeer snelle, zuinige en voorzichtige manier van laden zorgt voor een 3-voudige levensduur van de accu (tot 3000 x laden)
- volautomatische functies: Herkennen van de spanning en capaciteit van de laadtoestand en de temperatuur van de accu
- LED-indicatie van de laadtoestand en eventuele storingen
- automatische omschakelen van snel- naar rust-laden

### Motor:

- Power-Plus-Motor. 30% méér kracht en uithoudingsvermogen
- ergonomisch gestroomlijnde motor
- tot 120 meter knippen met één acculading



Accu BXS 2.0Ah



MXL 14.4 3.0Ah



Laadapparaat SRC of RC



Transportkoffer 42861

### 5-deilige profi-sets bestaan uit:

- 1 schaar of knabberschaar
- 1 laadapparaat SRC (±15 Min.)
- 2 accus BXS 12V/2.0 Ah
- transportkoffer

### 4-deilige sets bestaan uit:

- 1 schaar of knabberschaar
- 1 laadapparaat RC (±60 Min.)
- 1 accu BXS 12V/2.0 Ah
- transportkoffer

DRÄCO Ni-Cd/MH scharen	AK 3010	AK 3013	AK 3016	AK 3520	AK 3514-2	AK 3514-7R
Artikelnummer Profi-Montageset:	30103	30133	30163	35203	351423	351473
<b>Capaciteit</b>						
Staal 400 N/mm <sup>2</sup> mm	1,0	1,3	1,6	2,0	2,0	2,0
RVS/ Inox 600 N/mm <sup>2</sup> mm	0,7	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3
RVS/ Inox 800 N/mm <sup>2</sup> mm	0,4	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0
Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> mm	1,5	2,0	2,5	2,5	2,5	2,5
Kleinste binnenradius ± mm	50	100	140	200	200	45
Werksnelheid ± m/min	3,5	3,5	3,5	4	4	4
Slagen ± min <sup>-1</sup>	1800	1800	1800	1800	1800	1800

Gebruiksmogelijkheden van de accu scharen: zie SD5-1, S1001N-1, 1016-1, 3520, 3514-2 en 3514-7R.

DRÄCO Ni-Cd/MH knabberscharen	AK 3160	AK 3161	AK 3200
Artikelnummer Profi-Montageset:	31603	31613	32003
<b>Capaciteit</b>			
Staal 400 N/mm <sup>2</sup> mm	2,0	2,0	1,6
RVS 600 N/mm <sup>2</sup> mm	1,0	1,3	1,0
Aluminium 250 N/mm <sup>2</sup> mm	1,0	1,5	1,0
Kleinste radius ± mm	50	70	4
Werksnelheid ± m/min	1	1	1
Slagen ± min <sup>-1</sup>	1200	1200	1200

Gebruiksmogelijkheden van de accu knabberscharen: zie PN 4360, PN 4361 en PN 4320.

Opmerking: Afhankelijk van temperatuur en materiaalsoort kan het maximale aantal meters per acculading groter of kleiner zijn.

### AK 3010 Ni-Cd/MH

- ideaal voor zinkverwerking op het dak
- zeer wendbaar
- knipt braamvrij en zonder vervorming tot 1 mm plaatijzer - tot 1,5 mm zink (accuversie van SD5-1)



### AK 3013 Ni-Cd/MH + AK 3016 Ni-Cd/MH

- ideaal voor het knippen van uitsparingen en afkorten van alle metaalsoorten
- ook voor U-, C- en L- Profielen
- knipt braamvrij en zonder vervorming
- universele metaalschaar (accuversie van S1001N-1 en 1016-1)



### AK 3520 Ni-Cd/MH (gotenschaar)

- deze doorloopschaar is ideaal voor electrotechnische installatiebedrijven. Kabelgoten, C-, CW- en UA-Profielen (accuversie van 3520)



### AK 3514-2 Ni-Cd/MH & AK 3514-7R Ni-Cd/MH

- voor het knippen van meervoudige felsnaden
- rechthoekige en ronde uitsparingen (accuversies van 35142- resp. 3514-7R)



### AK 3200 Ni-Cd/MH

- ideaal voor uitsparingen in vlakke plaat b.v. instrumentenbouw in schakelkasten. (accuversie van PN 4320)



### AK 3160 Ni-Cd/MH (korte uitvoering)

- ideaal voor golfplaat (accuversie van PN 4360)

### AK 3161 Ni-Cd/MH (lange uitvoering)

- ideaal voor het knippen van diepe trapeziumplaat (accuversie van PN 4361)

