

## Hoekfels-sluiters K9-1-WFS in stalen koffer


Art. N°	92211-1	<b>2 stations</b>	kg
	<b>K9-1-GWS</b>	230V/1150W	16



K9-1-GWS



- voor- en achteruitloop
- enorme tijdbesparing
- werkt horizontaal en vertikaal



compacte 2-stations-machine

- voor het sluiten van enkel staande felsnaden (hoekfels)
- capaciteit in plaatijzer, aluminium, zink, koper: 0,8 mm.
- roestvast staal/ RVS/ Inox: 0,5 mm.
- blanke en bewerkte platen worden zonder aantasting van het oppervlak gefelst.
- **voor profielhoogtes vanaf 25 - 60 mm**
- werksnelheid variabel: 5,5 -13 m/min.
- zachte overgangen bij klagen en zelfs dwarsfelsoverlappingsen door de toegepaste schotelveertechniek (de K9-1-GWS past zich aan de dikte van de felsnaad aan).
- standaard variabel aandruk-spansysteem K9-1-ASS voor optimale resultaten.
- ronde c.q. gebombeerde daken sluiten vanaf een radius van 60 cm.
- kan midden in de felsnaad ingezet en eruit worden gehaald
- **ideaal voor gevels en gebogen daken.**
- licht in gewicht en zeer handzaam
- optionele kabelafstandsbediening



K9-1-ERB met optionele kabelafstandsbediening K9-1-KF

De optionele kabelafstandsbediening K9-1-KF is ideaal voor het gevaarloos en rationeel sluiten van ronde en staande naad profielen aan gevels en steile daken. De machine kan worden bediend vanuit een veilige positie en weer terug worden gereden. Dit verhoogt de veiligheid in de bouw enorm.

Multifunctioneel door de diverse opties:		Art.nr:
■ duo-veiligheidsschakelaar (automatic-stop)	<b>K9-1-DF</b>	92232-1
■ kabelafstandsbediening 12 Meter	<b>K9-1-KF</b>	91660-12
■ kabelafstandsbediening 18 Meter	<b>K9-1-KF</b>	91660-18
■ kabelafstandsbediening 25 Meter	<b>K9-1-KF</b>	91660-25
■ winterset regelbaar	<b>K9-1-WS</b>	92240-1
230V/3000W, 650°C, 550l/min.		